

Bútorkárpit kezelési és használati tájékoztató



A bútorkárpitot a használat során számos külső hatás éri, mint pl. súlyterhelés, por-, fény- és hőhatás, dörzsölés, szennyeződés stb. Ezért, hogy újszerű állapotát hosszú ideig megőrizze, gondos és szakszerű kezelést és ápolást igényel.

Ebben a tájékoztatóban szeretnénk felhívni a figyelmet a Meritum Kft. (Aste Bútorszövet) által forgalmazott bútorszövetek és műbőrök helyes használatára, amelynek betartásával elkerülhetővé válik a garancia elvesztése.

Mindenekelőtt kerülni kell a szakszerűtlen és nem rendeltetésszerű használatot, ami a kárpit súlyos károsodását okozhatja, és a szavatosság megszűnésével járhat.

TARTALOM

| | | |
|------|---|---|
| I. | Mi számít rendeltetésszerű használatnak? | 2 |
| 1. | Portalanítás | 2 |
| 2. | Tisztítás..... | 2 |
| II. | Mi számít NEM rendeltetésszerű használatnak? | 3 |
| 1. | Sérülések | 3 |
| 2. | Hő okozta kár | 3 |
| 3. | Szakszerűtlen tisztítás és vegyszerek | 3 |
| 4. | Javítás és átalakítás | 4 |
| 5. | Egyéb anyagokkal való rendszeres érintkezés | 4 |
| III. | Kárpitozott anyagokra vonatkozó általános jelenségek..... | 4 |
| 1. | Színeltérés | 4 |
| 2. | Bolyhosodás | 4 |
| 3. | Fénytörés..... | 4 |
| 4. | Fényfoltosság..... | 5 |
| IV. | Speciális bútorkárpitok kezelése | 5 |
| V. | Makacs (későn észlelt) szennyeződések eltávolítása | 6 |

I. MI SZÁMÍT RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATNAK?

Néhány dolognak feltétlenül figyelmet kell szentelnünk, hogy a kárpit megőrizhesse újszerű állapotát.

1. Portalanítás

A rendszeres portalanítás elengedhetetlen, hogy az anyag ne legyen foltos a tisztítások után. Sok esetben a tisztított felület szélére ül ki a por, és ettől lesz foltos bútorunk.

A kárpitra óhatatlanul rákerülő port mérsékelt szívóhatású porszívóval rendszeresen távolítsuk el. (Az erős szívóhatás megbonthatja a lazább szerkezetű fonalakat, sőt a kárpit alatti nemszőtt anyagból elemi szálakat szívhat át a színoldalra.) Ne használja a kemény sörtéjű szőnyeg és padlószívó fejet erre a célra!

2. Tisztítás

Mint minden más, naponta használatos anyag, a bútorszövet is rendszeres ápolást igényel, hiszen állandó pornak és koszolódásnak van kitéve. Ne várjuk meg, amíg a szennyeződés túl intenzívvé válik, hiszen ez megnehezíti a tisztítás folyamatát, és célszerű elkerülni, hogy a szennyeződés beivódjon a huzatba.

A laza piszkot porszívóval vagy kefével távolítsuk el, mielőtt még az anyagban vagy a szőnyeg szálaiban megkötne. Jelentősebb szennyeződés eltávolítását bízunk szakemberre. Ha a munkát saját magunk végezzük, tartsuk be az alábbi szempontokat:

- A kárpitra került szennyeződések, folyadékok eltávolítását haladéktalanul kezdjük meg.
- A folyadék felitatásához, folteltávolításához használjunk nedvszívó, puha, fehér pamutkendőt, esetleg szivacsot vagy papírtörülőt.
- Kiömlött szilárd vagy félig szilárd anyagot (pl.: vaj, ketchup) óvatosan, ha lehet, egy tompa késsel vagy kanállal távolítsuk el.
- A beszáradt foltokat semmiképpen ne kaparjuk le körömmel, mert fennáll a veszélye annak, hogy megsérülnek a szövet szála.
- Kerüljük a javaslatokon kívüli vegyszerek, háztartási tisztítószerek használatát. Ezek savtartalma roncsolja a szálakat. Agresszív anyagok, mint pl. a szaniterek tisztítószerei, vagy fehérítő és maró hatású szerek használata tilos.
- Az esetek döntő többségében a tisztítást langyos vízzel (30° C) és pH-semleges samponnal vagy finom mosószerrel érdemes végezni.
- A foltok tisztítása mindig a szélüktől befelé, nyomkodással, óvatos dörzsöléssel történjen. A művelet elvégzése után nedves kendővel töröljük át a teljes felületet szálirányban, varrástól varrásig, a tisztítási folt elkerülése céljából.
- Kereskedelembe kapható kárpittisztító szer használatakor a rajta feltüntetett kezelési útmutató szerint járjunk el. A tisztítószert ne öntsük közvetlenül a kárpitra. Vigyük fel a tisztításhoz használt kendőre vagy szivacsra.

- Folteltisztító szer esetén először egy kevésbé látható helyen próbáljuk ki, hogy a szövet/padlószőnyeg színtartó-e, és a folteltisztító nem károsítja-e. Velúr vagy bársony bútorszövetnél ajánlatos a piszkos terület körüli részt is megtisztítani: közben az anyagot szálirányban dörzsöljük, hogy simán feküdjön.
- A tisztítás során kerüljük a kárpit túlzott benedvesítését. A bútor használata előtt meg kell várni a kárpit megszáradását. Az esetleges tisztítószer maradványt porszívózással távolítsuk el.
- A megnedvesített szövetet mindig hagyja magától megszáradni. Száradás után először óvatosan visszafelé keféljük, majd csak ezután szálirányban.

II. MI SZÁMÍT NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATNAK?

1. Sérülések

- Az éles és nehéz tárgyak okozta sérülések.
- Vágás, karmolás, horzsolás okozta sérülések.
- Háziállatok karmolása okozta sérülések (Egyes termékek nemzetközi szabványoknak való megfelelés után pl.: BS 8479:2008, megkapják a „pet friendly” vagyis állatbarát jelzést, ami azt jelenti, hogy jóval ellenállóbb a karmokkal szemben, és az állatszőr is könnyebben eltávolítható róluk, de természetesen elpusztíthatatlan bútorszövetek nincsenek.)

2. Hő okozta kár

- Erős hőhatás, közvetlen fűtőtesttel való érintkezés.
- Lehulló cigarettaparázs okozta sérülés.
- Tartós közvetlen napsütés vagy erős mesterséges fény okozta fakulás.
- Szövet szárítása hőforrásokkal, például hajszárítóval, melegítővel, vasalóval.

3. Szakszerűtlen tisztítás és vegyszerek

- Túlzott vízhasználat.
- Agresszív anyagok, pl. fehérítő és maró hatású szerek használata.
- Karbantartásra és ápolásra szánt, általánosan elérhető vegyi anyagok túlzott használata által okozott kár, anélkül, hogy ezek adott szövetre gyakorolt hatását a tisztítást megelőzően láthatatlan helyen ellenőriznék.
- Rendszeres portalanítás / tisztítás hiánya.
- Színezékekkel, mosó, testpoló és fertőtlenítőszerekkel való érintkezés.

4. Javítás és átalakítás

- Szakszerűtlen bútor javítás.
- Saját javítások elvégzése okozta károk.
- Bútor paramétereinek utólagos változtatásából fakadó hibák.

5. Egyéb anyagokkal való rendszeres érintkezés

- Színváltozás rendszeres ruhával, lábbelivel, stb. való érintkezés, súrlódás következtében.
- A szövet takarása ágytakaróval vagy takaróval. Amennyiben a két szövet szálai egymásba akadnak, a szövetborítás túlzott és gyors bolyhosodást okozhat.

III. KÁRPITOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS JELENSÉGEK

Az alábbiak kárpótlási igényre nem adnak alapot:

1. Színeltérés

A textilgyártás sajátosságai miatt előfordulhat, hogy a kiadott mintasál kollekciónak képest színárnyalatbeli eltérés mutatkozik. Termékeinket minden esetben a feldolgozó kötelessége ellenőrizni értékesítés, illetve konfekcionálás előtt.

2. Bolyhosodás

A fonalakkól dörzsölés, intenzív porszívózás hatására kicsúszó elemi szálakból alakul ki a bolyhos, pillinges felület. Ez az esztétikai hiba a kárpit használati értékét nem csökkenti. Fokozhatják a jelenséget a túl száraz klíma miatti statikus feltöltődés és a ruházatból kikerülő elemi szálak. A pilling képződést (csomósodást) bolyvágó textilborotvával gond nélkül eltávolíthatjuk, anélkül, hogy az anyag szálai sérülnének. Az anyag tartósságát ez nem befolyásolja, és nem reklamációra okot adó tulajdonság.

A göbösödés megengedhető mértékét a síkszövetek vonatkozásában az EN 14465 szabvány tartalmazza, mint minősítő tényezőt.

3. Fénytörés

Némely szövetfajtánál (pl. velúr-mikrovelúr, bársony szövetek) ún. "fényesedés" alakulhat ki (optikai fény-és színkülönbség, mely a fény beesési szögétől függően látható). A fény beesésétől függően az anyag világosabbnak vagy sötétebbnek tűnhet. E „színjáték” folytán az a benyomás keletkezhet, hogy a

bevonaton színkülönbségek vannak. A „színjátzás” oka, hogy a szövetet általánosságban egy szálirányban (simítás irányában) dolgozzák rá a kárpitozott bútorokra. Ezáltal a fény – az egyes kárpitozott darabok helyétől függően, pl. egy sarok-ülőgarnitúrában – különbözőképpen verődik vissza. Ez nem jelent anyaghibát, ez a szövet jellemző tulajdonsága.

4. Fényfoltosság

Velúroknál és zseniliás szöveteknél a hosszabb idejű használat során a szálfelület különböző irányban elhajlik. Ez, a használhatóságot nem csökkentő jelenség a fényfoltosság. A foltok a száliránnyal ellentétesen átkefelve többnyire megszüntethetők.

A nyomás és a test melegének hatására is csekély változások – ún. használatból eredő kifényesedés vagy másként kitükrösödés – merülhetnek fel. Ezek olyan világos vagy sötét árnyalatok, melyeket a flórszálaknak a használat alatt a test nyomása, nedvességtartalma és melege által előidézett eltolódása okoz.

IV. SPECIÁLIS BÚTORKÁRPITOK KEZELÉSE

1. Impregnált védőréteggel rendelkező, folyadéklepergető anyagok (Be Clean, Cleanaboo, Liquid blocked, Scotchguard, Uniclean, Water blocked)

A felületi védelem elősegíti, hogy a szennyeződések ne jussanak a textília belsejébe, ezért a rákerült folyadékokat felitatással, az egyéb szennyeződések tisztá megnedvesített kendővel könnyen eltávolíthatjuk. Gyors reagálással rengeteg szennyeződés azonnal eltávolítható.

Ne használjon kefét, érdes felületű anyagokat, alkoholos fehérítőt vagy más vegyszert a tisztításhoz. Ezek a felületi réteg és az anyag sérülését okozhatják.

Kárpitisztító berendezés használata egyáltalán nem ajánlott, hiszen működésének lényege bejuttatni a mosószeres folyadékot az anyagba, amit később kiszívhat a szennyeződésekkel együtt. A folyadéklepergető réteg nem engedi bejuttatni a folyadékot a felső réteg alá, viszont a szétterülő víz az esetleges hajszálrepedéseken bejut, és eláztatja a belső habszivacsot.

2. Vízzel tisztítható anyagok (Aqua Clean, Be Clean Ink, H2O clean, Easy-care, Easy-clean)

Juttassunk egyenletesen egy kevés vizet (legjobb spray formájában) a szennyeződésre, és hagyjuk úgy rövid időre. A foltot tisztítsuk nedvszívó kendővel, mindig a szélétől befelé, körkörös mozdulatokkal,

nyomkodással, óvatos dörzsöléssel. A szennyeződés eltávolítása után töröljük át száraz anyaggal és hagyjuk megszáradni.

Ne várja, hogy az anyag a folyadékot lepergesse, ennél a technológiánál a hangsúly a szálak kikészítés során elvégzett kezelésén van, így jóval könnyebben elengedik a rájuk tapadt szennyeződések.

Vegyszerrel csak a legszélsőségesebb esetben érdemes próbálkozni, hiszen a könnyen tisztítható kikészítéskor használt vegyszer és a tisztításra szánt anyag könnyen kölcsönhatásba léphet egymással. Ezért nem ajánlott kárpittisztító berendezés használata sem.

V. MAKACS (KÉSŐN ÉSZLELT) SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSA

FIGYELEM: A lenti ajánlások megfelelnek az általános tapasztalati értékeknek, de nem adnak alapot kártérítési igények érvényesítésére az egyes esetekben.

- **Kávé, tej, tea, kóla, tinta, golyóstoll, rúzs, ételmaradék, hányás**

Távolítsuk el a szilárd anyagokat kés fokával vagy kanállal, majd langyos samponos vízzel kezeljük. Ha folt maradna, az utánkezelést a kereskedelemben kapható folteltávolítóval végezzük el, a rajta feltüntetett utasítás szerint.

- **Gyümölcsök, szeszes italok**

Langyos samponos vízzel kezeljük. Ha szükséges, végezzünk hidrogénperoxiddal utánkezelést, amit előtte egy nem látható helyen kipróbálunk.

- **Zsír, vaj, festék, filctoll, körömlakk**

Benzines folt tisztítóval vagy a kereskedelemben kapható más, oldószeres folt tisztítóval tisztítjuk.

- **Vér, tojás, széklet, vizelet**

Hideg, tiszta vízzel, majd samponos vízzel kezeljük. (ne forró vízzel, mert a fehérje kicsapódik)

- **Rozsda, megszáradt vér**

Citromsavas oldattal (100 ml vízhez 1 evőkanál citromsav) kezelje

- **Gyertyaviasz**

Amennyire lehet morzsolja szét és óvatosan távolítsa el, majd benzines folt tisztítóval kezelje.

Meritum Kft.

Budapest, 2021. 03. 01.